

仕様書に対する質問及び回答

【案件名】

什器類(デスク外12点)の購入(高井戸)【本部】

項番	仕様書の該当箇所	質問	回答
1	仕様書【別紙1】 14タイルカーペット	タイルカーペットは1色で良いですか。2色、3色と貼り分ける場合は色ごとのm ² を示してください。	エリア分けを予定しているため、3色程度で貼り分けをお願いする場合があります。範囲については業者決定後に調整させていただきます。貼り方は市松貼りとしてください。
2	仕様書【別紙1】 14タイルカーペット	タイルカーペットの規格・仕様(機能等)の一部が隠れているため、隠れている部分を教えてください。	仕様書【別紙1】については、別添1のとおり差し替えます。
3		什器移設先(府中、調布、旧横浜中年金事務所)での搬入作業はいつになるのでしょうか。作業初日に搬出して翌日搬入する場合と、翌々日以降の搬入では経費が大幅に違ってきます。	同日での搬出・搬入作業を想定しています。ただし、搬出作業が夜間帯となる場合は翌日日中帯での搬入作業としてください。
4		作業場所駐車場に高さ制限等はありますか。ある場合は制限内容を提供してください。	別添2のとおり

【規格・数量】

※ グリーン購入法の特定調達品目該当する品目である場合には、グリーン購入法の適合商品であること。

※ 規格・仕様の寸法は「程度」とするが、一部設置場所の条件により記載のサイズを必須とする場合がある。

※ 選定した商品にカラーバリエーションが複数ある場合、業者決定後、納品場所へカラーサンプル等を提示し協議の上決定すること。

※ 同等品とは、規格（形状、サイズ、材質等）・品質・性能が参考品番と同等以上であって、メーカーの既製品を基本とするもの。

什器番号	品名	規格・仕様						数量	参考品番		
		寸法 (mm) 程度			機能等	カラー	メーカー		型番		
		W	D	H							
1	デスク	2400	1400	720	・天板：メラミン化粧板 茅材：バーチクルボード又はMDF エッジ：ABS ・天板に配線ボックスを2口有すること ・脚は4本脚でキャスターつき（ストップーつき）であること	天板：ナチュラルな木目 配線ボックス：ブラック 脚部：ブラック	32	台	TOYOSTEEL コクヨ	NTS-2414NTCNB SD-WFC2414E6AMP2NN	
2	デスク（パネルつき）	1200	700	720	・両サイドパネル、デスクフロントパネルつきであり、パネルサイズは概ねW1240 D920 H1200程度であること ・クロスパネルであること ・天板：メラミン化粧板 エッジ：ABS ・配線切欠きや配線口を有すること	天板：ナチュラルな木目 脚部：ブラック パネル：ネイビー系	6	台	PLUS コクヨ	P1-127CA+P1-1210CA デスク：SD-WFA127E6AMP2NN パネル：SDV-WF128FJTR1（フロント） SDV-WF78EJTR1（エンド）	
3	ワークブース（1人用）	~970 ~1100	~900 ~1100	1970 ~2280	・1人用のワークブースであること ・ブース内に椅子及びデスク（または天板）を有すること ・天井解放型であること ・扉つきであり、ドアは右開きであること ・ブースにガラス面がある場合は、強化ガラスまたはフィルム貼付されたものであること ・ブース内に照明及び給電設備を有すること ・ブース背面はロッカー及び通路となるため、配線等目隠し用のパネルを取り付ける等の措置を施すこと ※転倒防止措置を施すこと	パネル：ナチュラルな木目	7	台	TOYOSTEEL コクヨ	SLO-9790-NA1 PLP-TF1111R-T1BMA1	
4	パーソナルロッカー（6人用）	900	450	1050	・スチール製であること ・投函口なしであること ・ダイヤル錠であること ・天板つきであること ・ベースを要する場合はあわせて納品すること ・非常用制錠キー（暗証番号機錠キー）を4本を付属すること。 ※転倒防止措置を施すこと。	本体：ホワイト 天板：ナチュラルな木目	26	台	TOYOSTEEL コクヨ	本体：RW45-610H-D2 ベース：RW45-NB 天板：RG45-T90 本体：BWU-RN62D59SAWN3 ベース：BWUB-W9SAW 天板：BWUT-W9MP2NN	
5	デスク（管理職用）	1600	700	720	・両袖机であり、センター引出し、右袖3段、左袖3段の引出し付きであること。 ・引出しへ右袖左袖とともに、上から小引出し、A4ファイル引出し、A4ファイル引出しへあること。 ・小引出しへペンシルレー付き、その他引出しへ横仕切板付きであること。 ・両袖オールロック錠であること。 ・天板はメラミン化粧板であること。 ・配線カバー（2か所）を有し、配線処理に優れた機能を有すること。 ・全段ラッチ付きであること。（センター引出しへ除く。） ・A4ファイル引出しへ右袖左袖とともに、A4ファイルボックス5個収納可能であること。 ・幕板内側に配線用レイを付属すること。 ・ボストフォーム加工であること。	天板：ナチュラルな木目（項目1と色調をあわせること） 本体：ブラック	8	台	TOYOSTEEL ITOKI	505BH-167AANB CZR-167BAS	
6	事務用チェア（管理職用）	~640 ~710	~635 ~696	965 ~1081	・背面・座面 ・素材：布地張り（ポリエステル）※メッシュ不可 ・機能：ハイバック、ランバーサポート付き、リクライニング可（20度程度、固定可、強弱調整可）、座面高さ調整可能 ・脚部 ・機能：ナイロン双輪キャスター ※床素材はタイルカーペット ・肘部 ・機能：アジャストアーム、高さ調整可能、角度調整可能	張地：ブラック フレーム：ブラック 脚部：ブラック 肘部：ブラック	3	脚	ITOKI OKAMURA	KF-587GS1-TTT1 CQ87MS-FSH1	
7	会議用テーブル	1800	900	720	・天板：メラミン化粧板 エッジ：ABS ・脚部はスチールまたはアルミダイキャストでT字脚であること ・配線ボックスなし ・キャスター付きであること	天板：ダークブラウン 脚部：ブラック	4	台	ITOKI TOYOSTEEL コクヨ	DCR-189HNTCTY SU-189TNB MT-V189E6AMV5-C	
8	会議用チェア	~500 ~710	~490 ~565	880 ~1075	・背はメッシュまたはエラストマー樹脂であること。 ・座は布地張りであること。 ・機能：ミドルバックまたはハイバック、シンクロリクライニング可、座面高さ調整可能 ・ナイロン双輪キャスター ※床素材はタイルカーペット ・肘なし	背：ブラック 座：レッド 脚部：ブラック	24	脚	TOYOSTEEL コクヨ	TS-1525FG3RE-BK CO3-B100W-BAGE6X1	

規格・数量

什器番号	品名	規格・仕様						数量	参考品番		
		寸法 (mm) 程度			機能等	カラー	メーカー		型番		
		W	D	H							
9	廊接用テーブル	1800	900	720	・天板：メラミン化粧板 芯材：パーチクルボード又はMDF エッジ：ABS ・アジャスターあり ・配線ボックスなし ・現番10廊接用チェアと統一感をもたらせた物品であること	天板：ブラック系 脚：シルバー	1	台	TOYOSTEEL コクヨ	VP-FNM1890T-K W40-KM1809PH-PMG81	
10	廊接用アームチェア	620 ~630	600 ~630	800~830 SH:440~ 450	・背と座の張り地はビニールレザーまたはレザーであること。 ・アームつきであること。 ・キャスターつきであること。	張地：ブラック 本体：ブラック	4	台	TOYOSTEEL コクヨ	MBC-MR-SP-K2 MMN-7S-VZE61	
11	フランターパーティション	-	300	800	・フラワーボックス及び人工植物をあわせて納品すること ・縦方向W2700mm程度×2+横方向W2700mm程度のコの字型とする。（別紙3参照） ・W2700mm程度×2+横方向W2700mm程度を満たしていければ組み合わせは指定しない。 ※転倒防止措置を施すこと	ボックス本体：ダークブラウン系	1	式	TOYOSTEEL コクヨ ベルク	SFN-IB型 XY-BLSPXGシリーズ GR2266	
12	欠番										
13	事務用チェア（職員用）	505 ~710	490 ~565	880 ~1075	・背はメッシュまたはエラストマー樹脂であること。 ・座は布地張りであること。 ・機能：ミドルバックまたはハイバック、シンクロリクライニング可、座面高さ調整可能。 ・可動肘つき ・ナイロン双輪キャスター ※座素材はタイルカーペット	背：ブラック 座：レッド 脚部：ブラック	134	脚	TOYOSTEEL コクヨ	TS-1525FG3RE-BK ※可動肘（TS-1500AJ）を取り付けること。 CO3-B100W-BAGE6X1 ※可動肘（CRA-G3611-BK）を取り付けること。	
14	タイルカーペット	500	500	-	・未使用品であること。 ・汚れが付きにくく、フッ素系樹脂による防汚加工（撥水・撥油）されたものを使用すること。 ・公共建築工事標準仕様書第一種適合品であること。 ・業者決定後、色の指定を納品場所担当者が行うため、同シリーズの色見本を納品場所担当者に提示すること。 ・貼り方は市松貼りとすること。	グリーン系	現地確認時に 必要m数を見込むこと	東リ 田島ルーフィング	GA-100シリーズ (GA-1042) タビスセレクトPlus		

＜作業場所の搬出入制限等に係る注意事項 ＞

1. 高井戸本部

- ・駐車場：4 t トラックまで利用可。高さ 3.5m未満であれば入場可能。
- ・地下駐車場へは1台のみ進入可。
- ・車両を複数台利用する場合は、屋外駐車場で待機し交代すること。

2. 日本年金機構 中央年金センター（府中）

- ・4 t トラックまで利用可。1階屋外に駐車し、エレベーターで納品すること。

3. 日本年金機構 中央年金センター（調布）

- ・4 t トラックまで利用可。1階屋外に駐車し、エレベーターで納品すること。
- ・2台以上同時の駐車不可。

4. 日本年金機構 旧横浜中年金事務所

- ・駐車場無し（一般車両2台分程度の車寄せ有り）

※近隣への迷惑とならないよう細心の注意を払うこと。また、必要な許可等がある場合には手手続きを行うこと。

※路上へ駐車し作業を行う場合は作業前に管轄警察署へ道路使用許可申請を行うこと。申請にあたり費用が発生する場合には、受託業者にて負担のこと。

※路上に駐車して作業を行う場合は、道路の交通を妨げないようにするとともに、移動を命じられた際には速やかに移動できるようにすること。